



Trou d'homme 12" + séparateur primaire. Flotte 14" en acier inoxydable

Flèche hydraulique de 24'. 270 degrés rotation. Tuyau flexible de 8". Descend au niveau du sol. Tubes télescopiques type "COULISSEAU" en acier inoxydable.

Trappe d'accès pour coude d'usure intérieur et accès arrière 6" camlock

Trou d'homme de 20" pour inspection

Cylindre de levage télescopique de 20 tonnes

Brise vide actionné par air + (2) lignes aspiration de 8".

(2) Cyclones en acier carbone + boîtes de récupération

Bouilloire de 420 000 BTU. 12V
Coffre isolé et chauffé en aluminium pour opérations hivernales

Pompe vacuum tri-lobes HIBON 5250 cfm/27" Hg.
Entraînement direct via boîte de transfert
(1) Échappement (1) Admission d'air.

Cartouche de filtration finale 10 microns (côté conducteur)

Échelle (rétractable), passerelle et attache-harnais

Barre de sûreté avec lumière LED (éclaire l'intérieur du réservoir)

Porte arrière hydraulique pleine grandeur

Lumière rotative + Flèche de signalisation

(4) verrous hydrauliques de porte

Tubes d'ancrage pour installation de porte-boyaux

Valve manuelle de décantation de 4" dia. en bronze

Valve manuelle de décharge de 6" dia. en bronze

Valve manuelle de succion de 6" dia. en bronze
+ Tuyau d'aspiration 6" avec déflecteur

Plaques de protection anti éclaboussement en aluminium

Chute en aluminium

Pare-chocs robuste

Extensions en plastique Bush Hog + supports

Support de cônes

3000 gallons US (15 vg³)

Réservoir de débris en acier carbone. Doublure en acier inoxydable

Vibrateur hydraulique

(3) Coffres en aluminium (lumière LED à l'intérieur).

1 x armoire en aluminium côté conducteur (chauffée au glycol + ventilateur 12V)
+ 1x armoire double en aluminium à l'arrière du camion côté conducteur

+ 1 x grand coffre en aluminium côté passager

Panneau de contrôle avec écran couleur multiplex dans boîtier en acier inoxydable

Télécommande sans fil 21 fonctions avec socle de recharge

Réservoir à essence en aluminium de 100 gallons US. Côté conducteur.

Système hydraulique à détection de charge. Pompe à piston à débit variable

Western Star (2024). Cummins X15, Allison 4500RDS
Configuration d'essieux tandem/tandem SPIF 22

Coffres isolés et chauffés en aluminium pour pompe à eau et bouilloire

Chaufferette diesel Webasto, 7000 btu pour coffres de pompe à eau et bouilloire

Tuyau de 100' 3/8" de diamètre + dévidoir manuel à ressort

Pompe à eau haute pression (hydro-excavation) 5800 psi/ 10 gpm.

Système de purge à air comprimé + lignes d'eau isolées et chauffées par antigel (opérations hivernales)



5800 psi / 10 gpm
5250 cfm / 27 Hg

